


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	\bar{A}
4	绿	B
5	绿黑	\bar{B}
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	9 (1±10%) Ω
相数	2	电感	3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	0.6A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	10N at 10r/s
重量	约350g	步长	0.005MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)	±0.2
材质 MATERIAL	
表面处理 FINISH	
制图 DRAWN	
设计 DESIGNED	
检图 CHECKED	
检印 CHECKED	

版本号	日期	变更原因
1	23-10-28	
2		

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
微型滑台	10MM	1MM	滚珠丝杆	P

制图	设计	检图	检印	比例	品名	图号	图名	图号	图名
许元好	许元好			1:1	智能微滑台规格书	Y-23-1028-0	智能微滑台规格书	Y-23-1028-0	智能微滑台规格书

深圳锐特精密智能有限公司

1/1