


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	A \bar{A}
4	绿	B
5	绿黑	B \bar{B}
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	—	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	5.2(1±10%) Ω
相数	2	电感	4.3(1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE(500V DC)	额定电流	1.0A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s
重量	约500g	步长	0.01MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)		±0.2
材 质 MATERIAL		
表面处理 FINISH		
制 图 DRAWN	设计 DESIGNED	检 图 CHECKED
锐特精密 23-10-28	锐特精密 23-10-28	许元好

修改版 SYM	年 月 日 DATE	变更原因 REVISION NO.	品 名 TITLE	图 号 DWG. NO.
0	23-10-28	00初版	防尘微滑台规格书	Y-23-1028-0
1				
2				

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
防尘微滑台	30MM	2MM	滚珠丝杆	P

比例 SCALE	1:1	图 号 DWG. NO.	Y-23-1028-0
深圳锐特精密智能有限公司			