

出线端口


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	\bar{A}
4	绿	B
5	绿黑	\bar{B}
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	1.6 (1±10%) Ω
相数	2	电感	2.3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	1.5A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s
重量	约500g	步长	0.03MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)	
公差	±0.2

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
防尘微滑台	30MM	6MM	滚珠丝杆	P

MATERIAL		DESIGNED		CHECKED		SCALE		DWG. NO.	
表面处理	FINISH	设计	DESIGNED	检图	CHECKED	比例	SCALE	图号	DWG. NO.
0	23-10-28	23-10-28	23-10-28	23-10-28	23-10-28	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0
00初版	00初版	00初版	00初版	00初版	00初版	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0
变更事项	变更事项	变更事项	变更事项	变更事项	变更事项	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0
设计	设计	设计	设计	设计	设计	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0
BY	BY	BY	BY	BY	BY	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0
许元好	许元好	许元好	许元好	许元好	许元好	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0
EMF35A47-B06P30	EMF35A47-B06P30	EMF35A47-B06P30	EMF35A47-B06P30	EMF35A47-B06P30	EMF35A47-B06P30	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0
防尘微滑台规格书	防尘微滑台规格书	防尘微滑台规格书	防尘微滑台规格书	防尘微滑台规格书	防尘微滑台规格书	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0
NOTE	NOTE	NOTE	NOTE	NOTE	NOTE	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1:1	1:1	Y-23-1028-0	Y-23-1028-0