


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	\bar{A}
4	绿	B
5	绿黑	\bar{B}
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	1.6(1±10%) Ω
相数	2	电感	2.3(1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE(500V DC)	额定电流	1.5A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s
重量	约600g	步长	0.03MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)	
公差	±0.2

材质 MATERIAL	
表面处理 FINISH	
制图 DRAWN	许元好
设计 DESIGNED	许元好
检图 CHECKED	
检印 CHECKED	
版次 SYM	0
日期 DATE	23-10-28
变更图号 REVISION NO.	
变更事项 REVISIONS	
设计 BY	许元好
备注 NOTE	

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
防尘微滑台	50MM	6MM	滚珠丝杆	P

比例 SCALE	1:1	品名 TITLE	防尘微滑台规格书
图号 DWG. NO.	Y-23-1028-0	图号	
深圳锐特精密智能有限公司			
比例	1:1	品名	防尘微滑台规格书
图号	Y-23-1028-0	图号	
深圳锐特精密智能有限公司			
比例	1:1	品名	防尘微滑台规格书
图号	Y-23-1028-0	图号	
深圳锐特精密智能有限公司			