


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	A
4	绿	B
5	绿黑	B
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	—	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	2.2(1±10%) Ω
相数	2	电感	4.6(1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE(500V DC)	额定电流	1.5A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	80N at 10r/s
重量	约1000g	步长	0.025MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)	
材 质 MATERIAL	±0.2
表面处理 FINISH	

制 图 DRAWN		设 计 DESIGNED		检 查 CHECKED		检 印 CHECKED	
23-10-28	许元好	23-10-28	许元好				

滑台类型		行程		导程		丝杆类型		精度等级	
防尘微滑台		150MM		5MM		滚珠丝杆		P	

材 质 MATERIAL		表面处理 FINISH		制 图 DRAWN		设 计 DESIGNED		检 查 CHECKED		检 印 CHECKED		比 例 SCALE		品 名 TITLE		图 号 DWG. NO.	
				23-10-28		23-10-28						1:2		防尘微滑台规格书		Y-23-1028-0	

材 质 MATERIAL		表面处理 FINISH		制 图 DRAWN		设 计 DESIGNED		检 查 CHECKED		检 印 CHECKED		比 例 SCALE		品 名 TITLE		图 号 DWG. NO.	
				23-10-28		23-10-28						1:2		防尘微滑台规格书		Y-23-1028-0	