


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	$\bar{A}$
4	绿	B
5	绿黑	$\bar{B}$
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	—	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	9 (1±10%) Ω
相数	2	电感	3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	0.6A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	10N at 10r/s
重量	约350g	步长	0.005MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.01MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)	±0.2
材质 MATERIAL	
表面处理 FINISH	
制图 DRAWN	
设计 DESIGNED	
检图 CHECKED	
检印 CHECKED	

改版 SYM	年月日 DATE	变更原因 REVISION NO.
0	23-11-09	
1		
2		

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
微型滑台	10MM	1MM	滚珠丝杆	N

EML20A38-B0110

智能微滑台规格书

Y-23-1109-0

深圳锐特精密智能有限公司

1/1

锐特精密 23-11-09 许元好	锐特精密 23-11-09 许元好
-------------------------	-------------------------