


### 端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	$\bar{A}$
4	绿	B
5	绿黑	$\bar{B}$
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

### 技术参数

步进角	1.8°	电阻	9 (1±10%) Ω
相数	2	电感	3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	0.6A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	10N at 10r/s
重量	约400g	步长	0.005MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.01MM

### 接线图



### 外形尺寸: unit=mm

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)		±0.2	
材 质 MATERIAL		1	2
表面处理 FINISH		0	23-11-09
制 图 DRAWN	设计 DESIGNED	检 图 CHECKED	检 印 CHECKED
23-11-09	23-11-09		
许元好	许元好		
比例 SCALE	1:1	图 号 DWG. NO.	智能微滑台规格书
			Y-23-1109-0
			深圳锐特精密智能有限公司
			1/1

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
微型滑台	30MM	1MM	滚珠丝杆	N

EML20A38-B01.30

00初版

许元好

设计

BY

备 注

NOTE