


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	\bar{A}
4	绿	B
5	绿黑	\bar{B}
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	—	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	9 (1±10%) Ω
相数	2	电感	3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	0.6A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	10N at 10r/s
重量	约400g	步长	0.005MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.01MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)		±0.2	
材 质 MATERIAL			
表面处理 FINISH			
制 图 DRAWN	设计 DESIGNED	检 图 CHECKED	检 印 CHECKED
23-11-09 许元好	23-11-09 许元好		
00初版	变更事项 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE
		许元好	智能微滑台规格书
滑台类型	行程	导程	丝杆类型
微型滑台	50MM	1MM	滚珠丝杆
			精度等级
			N
EML20A38-B0150			
比例 SCALE 1:1			
图 号 DWG. NO.		Y-23-1109-0	
深圳锐特精密智能有限公司			
			页 数 sheet 1/1