

出线端口


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	A ⁻
4	绿	B
5	绿黑	B ⁻
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	1.6 (1±10%) Ω
相数	2	电感	2.3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	1.5A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s
重量	约500g	步长	0.03MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.01MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)		±0.2
材 质 MATERIAL		
表面处理 FINISH		
制 图 DRAWN	设计 DESIGNED	检 图 CHECKED
23-11-10 许元好	23-11-10 许元好	
改 版 REV. NO.		变 更 图 号 REVISION NO.
0	23-11-10	
1		
2		
印 度 DATE		比 例 SCALE
		1:1
深 圳 锐 特 精 密 智 能 有 限 公 司		图 号 DWG. NO.
		Y-23-1110-0
EML35A47-B0630		注 册 NOTE
智能微滑台规格书		
1/1		