


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	\bar{A}
4	绿	B
5	绿黑	\bar{B}
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	2.2(1±10%) Ω
相数	2	电感	4.6(1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE(500V DC)	额定电流	1.5A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	80N at 10r/s
重量	约900g	步长	0.025MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.01MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)		±0.2	
材 质 MATERIAL		滑台类型	微型滑台
表面处理 FINISH		行程	100MM
制 图 DRAWN	许元好 23-11-10	导程	5MM
设 计 DESIGNED	许元好 23-11-10	丝杆类型	滚珠丝杆
检 图 CHECKED		精度等级	N
检 印 CHECKED			
改 版 SYM	0	变更图号 REV. SYM	00初版
年 月 日 DATE	23-11-10	变更事项 REVISIONS	许元好 设计 BY
比 例 SCALE	1:2	备 注 NOTE	智能微滑台规格书
品 名 TITLE		图 号 DWG. NO.	Y-23-1110-0
深圳锐特精密智能有限公司		页 数 sheet	1/1