


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	$\bar{A}$
4	绿	B
5	绿黑	$\bar{B}$
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	—	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	2.2(1±10%) Ω
相数	2	电感	4.6(1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE(500V DC)	额定电流	1.5A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	80N at 10r/s
重量	约1000g	步长	0.025MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.01MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)	±0.2
材 质 MATERIAL	
表面处理 FINISH	
制 图 DRAWN	
设计 DESIGNED	
检 图 CHECKED	
检 印 CHECKED	

修改版 SYM	年 月 日 DATE	变更原因 REVISION NO.
0	23-11-10	
1		
2		

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
微型滑台	150MM	5MM	滚珠丝杆	N

品 名 TITLE	图 号 DWG. NO.	备 注 NOTE
智能微滑台规格书	Y-23-1110-0	

制 图 DRAWN	设计 DESIGNED	检 图 CHECKED	检 印 CHECKED	比例 SCALE	图 号 DWG. NO.	图 号 DWG. NO.
许元好 23-11-10	许元好 23-11-10			1:2	Y-23-1110-0	Y-23-1110-0